



# G. GIOANOLA

contatori d'acqua

SISMA

**METERING EFFICIENCY**



*misura dell'acqua  
modello Super DRY  
per acqua fredda e calda  
omologato MID*



*misura dell'acqua  
modello DBRF/DBRC  
per acqua fredda e calda  
omologato MID*



*contatore da incasso  
modello OBLO  
per acqua fredda e calda  
omologato MID*

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001

Str. Alessandria, 50 - 14049 Nizza Monf.to (AT) ITALY  
Tel. 0141.793536 - Fax 0141.702757

e-mail: [info@gioanola.it](mailto:info@gioanola.it) - <http://www.gioanola.it>



<b>SUPER DRY 8 RULLI</b>							
<b>CONTATORI D'ACQUA A TURBINA PER USO DOMESTICO E ACQUEDOTTISTICO</b>							
<b>ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 5 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m³/h</b>	<b>Q4 m³/h</b>	<b>L mm</b>	<b>R</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>
0382997•	USF-8/15	2,5	3,125	110	80H	S12SS38CB001	40,36
0383007•	USF-8/20	4,0	5,0	130	80H	S31SS38DB001	50,90
<b>ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 5 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
0382999•	USC-8/15	2,5	3,125	110	80H	S12SS98CB001	49,49
0383009•	USC-8/20	4,0	5,0	130	80H	S31SS98DB001	63,70

Contatori a getto unico. Quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli. Numeratori: 5 neri per i metri cubi, 3 rossi per i litri



<b>DOMUS BAGNATO</b>							
<b>CONTATORI D'ACQUA A TURBINA PER USO DOMESTICO E ACQUEDOTTISTICO</b>							
<b>ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMPERATURA T50</b>							
0382691•	DBRF/15	2,5	3,125	110	80H	D12BS35CB101	41,59
0382707•	DBRF/20	4,0	5,0	130	80H	D31BS35DB101	58,00
0382715•	DBRF/25	6,3	7,875	160	80H	D41BS35EB101	128,10
0382721	DBRF/32	10	12,5	160	80H	D51BS35FB101	164,60
0382727□	DBRF/40	16	20	200	80H	D61BS35GB101	432,00
0382821	OBRF/50	25	31,25	300	80H	I72BV35HB101	541,00
<b>ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
0382692•	DBRC/15	2,5	3,125	110	80H	D12BS95CB101	53,40
0382708	DBRC/20	4,0	5,0	130	80H	D31BS95DB101	75,50
0382716•	DBRC/25	6,3	7,875	160	80H	D41BS95EB101	147,40
0382722	DBRC/32	10	12,5	160	80H	D51BS95FB101	275,00
0382728	DBRC/40	16	20	200	80H	D61BS95GB101	574,00

Contatori a getto unico. Quadrante bagnato con lettura diretta su 5 rulli numeratori



<b>SUPER DRY-P WMB</b>							
<b>CONTATORI PREDISPOSTI PER MODULI DI TRASMISSIONE PER SISTEMI DI LETTURA DISTANZA</b>							
<b>ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50</b>							
0382881□	USF-P-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	P12WS38CB001	66,10
7846258	USF-P-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	P31WS38DB001	83,30
<b>ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
0382882	USC-P-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	P12WS98CB001	86,00
7846257	USC-P-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	P31WS98DB001	107,80

Getto unico, quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori, omologato MID MI001. Predisposizione per il montaggio di moduli di comunicazione remota



<b>SUPER DRY WMB</b>							
<b>CONTATORI EQUIPAGGIATI DI WIRELESS M-BUS PER SISTEMI DI LETTURA DISTANZA</b>							
<b>ACQUA FREDDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T50</b>							
0383000	USF-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	S12WS38CB001	215,00
0383010	USF-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	S31WS38DB001	232,00
<b>ACQUA CALDA, COMPLETI DI RACCORDI, 8 RULLI, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
0383001	USC-8/15 WMB	2,5	3,125	110	80H	S12WS98CB001	234,00
0383011	USC-8/20 WMB	4,0	5,0	130	80H	S31WS98DB001	255,00

Getto unico, quadrante secco orientabile su 360° con lettura diretta su 8 rulli numeratori, omologato MID MI001. Modulo radio WMB Wireless M-Bus 868Mhz. Modalità standard T1 - AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System)



<b>OBLÒ PLUS</b>							
<b>CONTATORE DA ARREDO AD INCASSO CROMATO</b>							
<b>ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Q4 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>ATTACCHI</b>	<b>R</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>
0382874•	OBLO'/15 plus	2,5	3,125	1/2" MM	80H	O11SC95CH001	175,50
0382875	OBLO'/15 plus	2,5	3,125	3/4" FF	80H	O11SC95CI001	254,00

A lettura diretta completo di rosone cromato, cuffia cromata e cassetta d'incasso. Quadrante asciutto orientabile a 360°, lettura diretta su 5 rulli. Installazione verticale o orizzontale



<b>OBLÒ SUPERPLUS</b>							
<b>CONTATORE DA ARREDO AD INCASSO CROMATO CON MODULO WIRELESS M-BUS</b>							
<b>ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Q4 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>L mm</b>	<b>R</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>
0382877	OBLO'/15 superplus	2,5	3,125	190	80H	O11WC95CH001	439,00
0382880	OBLO'-P/15 superp.*	2,5	3,125	190	80H	P11WC95CH001	251,00

A lettura diretta e remota completi di rosone cromato, cuffia cromata e cassetta d'incasso. Quadrante asciutto orientabile su 360°, lettura su 8 rulli numeratori, omologato MID MI00. Modulo trasmissione dati su frequenza 868 MHz. Modalità standard T1 – AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System)

\* Disponibile in esecuzione con predisposizione modulo radio Wireless



<b>SIMPLEX SUPERPLUS</b>							
<b>CONTATORE-RUBINETTO DA ARREDO CROMATO CON MODULO WIRELESS M-BUS</b>							
<b>ACQUA CALDA, CLASSE DI TEMPERATURA T90</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Q4 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>		
0382904	SARC/15 superplus	2,5	3,125	R10WC98CHM06	560,00		
0382906	SARC/20 superplus*	2,5	3,125	R30WC98CHM06	588,00		

Quadrante asciutto orientabile su 360°, lettura su rulli numeratori, omologato MID MI001. Modulo trasmissione dati su frequenza 868 MHz. Modalità T1 – AES128. Conforme protocollo di comunicazione Wireless M-Bus EN13757-4. Sistema aperto di comunicazione OMS (Opening Metering System).

\* Disponibile in esecuzione con predisposizione modulo radio Wireless



<b>SUPER DRY</b>							
<b>CONTATORI EQUIPAGGIATI CON EMETTITORI D'IMPULSI PER TRATTAMENTO ACQUE</b>							
<b>ACQUA FREDDA, VALORE IMPULSO K1, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMP. T50</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Q4 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>L mm</b>	<b>R</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>
0382827	USLF/15 K1	2,5	3,125	110	80H	L12SS35CB0C1	134,10
0382835	USLF/20 K1	4,0	5,0	130	80H	L31SS35DB0C1	144,40

  

<b>ACQUA CALDA, VALORE IMPULSO K1, COMPLETI DI RACCORDI, CLASSE DI TEMP. T90</b>							
<b>CODICE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Q3 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>Q4 m<sup>3</sup>/h</b>	<b>L mm</b>	<b>R</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>PREZZO €</b>
0382829	USLC/15 K1	2,5	3,125	110	80H	L12SS95CB0C1	147,50
0382837	USLC/20 K1	4,0	5,0	130	80H	L31SS95DB0C1	162,00

Contatori a getto unico. Quadrante secco orientabile su 360°. Contatto pulito reed (libero da tensione). Cavo reed da mt. 2 incluso